

Diyaframlı Transfer Pompaları

Air-Operated Double Diaphragm Pumps



Hijyenik Serisi Pompalar/ DP - 15

Hygienic Pumps / DP - 15

Teknik Özellikleri/ Technical Specification

Debi	Max. Capacity	1pm	400
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	inch	1 1/2" (38 mm)
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6-7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18~ +100
Hava Girişi	Air inlet		3/4"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	6
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		AISI 316 L
Ağırlık	Weight	kg	26

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE, PP: Polypropylene, PVDF: Kynar

DP 15 (1 1/2") Diyaframlı Pompanın Performans Eğrisi/ Performance Curves

