

# Diyaframlı Transfer Pompaları

## Air-Operated Double Diaphragm Pumps



### Hijyenik Serisi Pompalar/ DP - 30

### Hygienic Pumps / DP - 30



DP - 30

#### Teknik Özellikleri/ Technical Specification

|                         |                             |       |                  |
|-------------------------|-----------------------------|-------|------------------|
| Debi                    | Max. Capacity               | 1pm   | 894              |
| Pompa Giriş - Çıkışı    | Liquid Inlet-Outlet         | inch. | 3" (76mm)        |
| Çalışma Basıncı (max.)  | Max. Operating Pressure     | bar   | 7                |
| Basma Yüksekliği (max.) | Total Discharged Head (max) | m     | 70               |
| Emme Derinliği (max.)   | Max. Suction Lift           | m     | 6-7              |
| Çalışma Sıcaklığı       | Operating Temperature       | oc    | -18~ +100        |
| Hava Girişi             | Air inlet                   |       | 3/4"             |
| Partikül Geçirgenliği   | Max. Particle Size          | mm    | 9                |
| Elastomerler            | Elastomers                  |       | S, N, B, E, V, T |
| Gövde Malzemesi         | Wetted Material             |       | AISI 316 L       |
| Ağırlık                 | Weight                      | kg    | 65               |

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V: FKM, T: PTFE, PP: Polypropylene, PVDF: Kynar

#### DP 30 (3") Diyaframalı Pompanın Performans Eğrisi/ Performance Curves

