


Diyaframlı Transfer Pompaları

Air-Operated Double Diaphragm Pumps



ZEROVAC
VAKUM SİSTEMLERİ

Hijyenik Serisi Pompalar/ DP -10

Hygienic Pumps / DP - 10

Teknik Özellikleri/ Technical Specification

Debi	Max. Capacity	1pm	160
Pompa Giriş - Çıkışı	Liquid Inlet-Outlet	inch	1"
Çalışma Basıncı (max.)	Max. Operating Pressure	bar	7
Basma Yüksekliği (max.)	Total Discharged Head (max)	m	70
Emme Derinliği (max.)	Max. Suction Lift	m	6-7
Çalışma Sıcaklığı	Operating Temperature	°C	-18~ +100
Hava Girişi	Air inlet		1/2"
Partikül Geçirgenliği	Max. Particle Size	mm	4
Elastomerler	Elastomers		S, N, B, E, V, T
Gövde Malzemesi	Wetted Material		AISI 316 L
Ağırlık	Weight	kg	12

S: Santoprene, N: Neoprene, B: Buna-n, E: EPDM, V:FKM, T: PTFE, PP: Polypropylene, PVDF: Kynar

DP 10 (1") Diyaframalı Pompanın Performans Eğrisi/ Performance Curves

