

ZEROVAC LRV-70

Monoblok Sulu Vakum Pompası



■ DAYANIKLI

- Kanıtlanmış teknoloji
- Paslanmaz çelik fan
- Yüksek buhar toleransı

■ KOMPAKT

- Monoblok motor tasarımı
- Ekstra taban şasisi gerektirmez
- Alandan tasarruf sağlar

■ ESNEK

- Döküm, 304 veya 316 kalite paslanmaz çelik gövde seçenekleri
- ATEX sertifikalı versiyon imkânı
- Su dışındaki işletme sıvılarıyla çalışabilme esnekliği

Aksesuarlar


- Kapalı ve yarı açık çevrim sistemleri
- Isı eşanjörü
- Çek valfler
- Seperatör Tankı
- Gaz ejektörü
- Vakum tahliye valfleri
- Kavitasyon koruması
- Geniş motor seçenekleri
- Farklı işletme sıvıları ile çalışabilme

ZEROVAC LRV-70


Monoblok Sulu Vakum Pompası



Montaj / Ölçü Şeması



Performans Eğrisi



Teknik Veriler

50 / 60 Hz

	ZEROVAC LRV-70
Nominal Kapasite	70 / 110 m³/h (50 / 60 Hz)
Mutlak Basınç	33 mbar (50 / 60 Hz)
Negatif Basınç	-735 mmHg (50 / 60 Hz)
Motor Gücü	2,2 / 3 kW (50 / 60 Hz)
Motor Devri	2850 / 3450 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Gürültü Seviyesi	69 dB(A) (50 / 60 Hz)
Ağırlık	30 / 34 kg (50 / 60 Hz)
Boyutlar (L x W x H)	450 x 200 x 220 mm
Girişi / Çıkışı	G 1"

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr | +90 212 656 29 08 | www.zerovakum.com.tr