

ZEROVAC VP115N / 130N / 140N

Tek Kademeli Yağlı Paletli Mini Vakum Pompaları



VP115N • VP130N • VP140N

■ TEK KADEMELİ YAPI

- Yağlı paletli, doğrudan tahrikli tasarım
- 2 Pa / 150 mikron nihai basınç
- Hava soğutmalı kompakt gövde

■ KOMPAKT VE TAŞINABİLİR

- 4-7 kg arasında hafif yapı
- Ergonomik taşıma koluyla kolay kullanım
- Gözetleme camından pratik yağ kontrolü

■ KAPASİTE VE BAĞLANTI

- 1,8-4,0 CFM kapasite aralığı
- 1/4 in ve 3/8 in SAE bağlantı seçenekleri
- 220-240 V / 50-60 Hz besleme

Uygulama Alanları

- Soğutma ve iklimlendirme sistemleri
- Laboratuvar ve araştırma ekipmanları
- Vakum paketlenme ve test sistemleri
- Bakım, montaj ve devreye alma
- Küçük vakum odaları
- Cihaz üretimi ve bakım atölyeleri
- Saha servis uygulamaları
- Gazdan arındırma işlemleri
- Genel endüstriyel vakum işlemleri

ZEROVAC VP115N / 130N / 140N

Tek Kademeli Yağlı Paletli Mini Vakum Pompaları



Model Seçim Özeti

Kapasite: 50 / 60 Hz



VP115N

1,8 / 2,0 CFM • 4,0 kg

VP130N

2,5 / 3,0 CFM • 4,3 kg

VP140N

3,5 / 4,0 CFM • 7,0 kg

Teknik Veriler

50 / 60 Hz

Teknik Özellik	ZEROVAC VP115N	ZEROVAC VP130N	ZEROVAC VP140N
Pompa Tipi	Tek kademeli yağlı paletli	Tek kademeli yağlı paletli	Tek kademeli yağlı paletli
Kapasite - 50 Hz	1,8 CFM / 51 L/dk 3,1 m³/h	2,5 CFM / 71 L/dk 4,3 m³/h	3,5 CFM / 100 L/dk 6,0 m³/h
Kapasite - 60 Hz	2,0 CFM / 57 L/dk 3,4 m³/h	3,0 CFM / 85 L/dk 5,1 m³/h	4,0 CFM / 115 L/dk 6,9 m³/h
Nihai Basınç	2 Pa / 150 mikron	2 Pa / 150 mikron	2 Pa / 150 mikron
Motor Gücü	1/4 HP	1/4 HP	1/3 HP
Gerilim / Frekans	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Giriş Bağlantısı	1/4 in SAE	1/4 in SAE	1/4 in + 3/8 in SAE
Yağ Kapasitesi	240 ml	230 ml	330 ml
Boyutlar (U×G×Y)	240×93×200 mm	240×93×200 mm	280×115×230 mm
Ağırlık	4,0 kg	4,3 kg	7,0 kg

Not: Kapasite değerleri belirtilen şebeke frekansına göre verilmiştir; gerçek performans çalışma koşullarına bağlı olarak değişebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr | +90 212 656 29 08 | www.zerovakum.com.tr