

ZEROVAC VP250N / 270N / 290N / 2200N

Çift Kademeli Yağlı Paletli Mini Vakum Pompaları



VP250N • VP270N • VP290N • VP2200N

■ ÇİFT KADEMELİ YAPI

- Yağlı paletli, çift kademeli tasarım
- Doğrudan tahrikli ve hava soğutmalı yapı
- Derin vakum uygulamalarına uygun çözüm

■ YÜKSEK VAKUM PERFORMANSI

- 0,2 Pa / 15 mikron nihai basınç
- 50 / 60 Hz çalışma verileri
- Kararlı ve güvenilir vakum performansı

■ KAPASİTE VE BAĞLANTI

- 4,5-12 CFM arasında geniş model aralığı
- 1/4 in ve 3/8 in SAE giriş bağlantısı
- 220-240 V / 50-60 Hz besleme

Uygulama Alanları

- Soğutma ve iklimlendirme sistemleri
- Vakum odaları ve kapalı kaplar
- Reçine ve silikon gaz giderme
- Bakım, montaj ve devreye alma
- Laboratuvar ve araştırma uygulamaları
- Kompozit üretimi ve kalıp hazırlama
- Vakum paketlenme sistemleri
- Sızdırmazlık ve test sistemleri
- Endüstriyel derin vakum işlemleri

ZEROVAC VP250N / 270N / 290N / 2200N

Çift Kademeli Yağlı Paletli Mini Vakum Pompaları



Model Seçim Özeti

Kapasite: 50 / 60 Hz



VP250N

4,5 / 5,0 CFM • 8,6 kg

VP270N

6,0 / 7,0 CFM • 12,5 kg

VP290N

8,0 / 9,0 CFM • 15,5 kg

VP2200N

10 / 12 CFM • 16,0 kg

Teknik Veriler

50 / 60 Hz

Teknik Özellik	ZEROVAC VP250N	ZEROVAC VP270N	ZEROVAC VP290N	ZEROVAC VP2200N
Pompa Tipi	Çift kademeli yağlı paletli	Çift kademeli yağlı paletli	Çift kademeli yağlı paletli	Çift kademeli yağlı paletli
Kapasite - 50 Hz	4,5 CFM / 128 L/dk 7,7 m³/h	6,0 CFM / 170 L/dk 10,2 m³/h	8,0 CFM / 227 L/dk 13,6 m³/h	10 CFM / 283 L/dk 17,0 m³/h
Kapasite - 60 Hz	5,0 CFM / 142 L/dk 8,5 m³/h	7,0 CFM / 198 L/dk 11,9 m³/h	9,0 CFM / 255 L/dk 15,3 m³/h	12 CFM / 340 L/dk 20,4 m³/h
Nihai Basınç	0,2 Pa / 15 mikron	0,2 Pa / 15 mikron	0,2 Pa / 15 mikron	0,2 Pa / 15 mikron
Motor Gücü	1/2 HP	3/4 HP	1 HP	1 HP
Gerilim / Frekans	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Giriş Bağlantısı	1/4 in + 3/8 in SAE	1/4 in + 3/8 in SAE	1/4 in + 3/8 in SAE	1/4 in + 3/8 in SAE
Yağ Kapasitesi	350 ml	450 ml	630 ml	630 ml
Boyutlar (U×G×Y)	320×125×232 mm	340×132×245 mm	390×145×252 mm	390×145×252 mm
Ağırlık	8,6 kg	12,5 kg	15,5 kg	16,0 kg

Not: Kapasite değerleri belirtilen şebeke frekansına göre verilmiştir; gerçek performans çalışma koşullarına bağlı olarak değişebilir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr +90 212 656 29 08 www.zerovakum.com.tr