


ZEROVAC ZRV 520H46

Çift Kademeli Blower



■ GÜVENİLİR

- Etkili hava soğutması ve uzun kullanım ömrü
- Neredeyse bakım gerektirmeyen, kuru ve temassız çalışma
- Aşırı ısınmaya karşı koruma

■ ESNEK

- Sağlam ve hafif yapı
- Yüksek basınç ve vakum
- Yatay ve dikey montaj imkânı

■ SESSİZ

- Düşük ses seviyesi
- Hassas balans ayarı ile vibrasyon yoktur
- Dahili susturucular standarttır.

Aksesuarlar


- Vakum tahliye valfleri
- Basınç tahliye valfleri
- İlave susturucular
- Vakum veya basınç çalışması için giriş filtresi

ZEROVAC ZRV 520H46


Çift Kademeli Blower




Vakum Performans Eğrisi



Basınç Performans Eğrisi



Montaj / Ölçü Şeması (mm)



Teknik Parametreler

3 Faz • IP54 • F Sınıfı

Model	Hz	kW	Voltaj (V)	Akım (A)	Debi (m³/h)	Vakum (mbar)	Basınç (mbar)	Ses dB(A)	kg
ZRV 520H46	50	3	200-240 /345-415Y	12.5 /7.2Y	230	-340	410	72	39
ZRV 520H46	60	3.45	220-275 /380-480Y	12.5 /7.3Y	275	-380	360	74	39

Not: Performans eğrileri, 15°C sıcaklıktaki hava ve 1013 mbar atmosfer basıncında yapılan ölçümler esas alınarak hazırlanmıştır. Toplam basınç farkları, 25°C'ye kadar emiş ve ortam sıcaklıkları için geçerlidir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN

Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.

info@zerovakum.com.tr | +90 212 656 29 08 | www.zerovakum.com.tr