


ZEROVAC ZRV 720H37

Çift Kademeli Blower



■ GÜVENİLİR

- Etkili hava soğutması ve uzun kullanım ömrü
- Neredeyse bakım gerektirmeyen, kuru ve temassız çalışma
- Aşırı ısınmaya karşı koruma

■ ESNEK

- Sağlam ve hafif yapı
- Yüksek basınç ve vakum
- Yatay ve dikey montaj imkânı

■ SESSİZ

- Düşük ses seviyesi
- Hassas balans ayarı ile vibrasyon yoktur
- Dahili susturucular standarttır.


Aksesuarlar

- Vakum tahliye valfleri
- Basınç tahliye valfleri
- İlave susturucular
- Vakum veya basınç çalışması için giriş filtresi


Çift Kademeli Blower




Vakum Performans Eğrisi



Basınç Performans Eğrisi



Montaj / Ölçü Şeması (mm)



			Teknik Parametreler				3 Faz • IP54 • F Sınıfı		
Model	Hz	kW	Voltaj (V)	Akım (A)	Debi (m³/h)	Vakum (mbar)	Basınç (mbar)	Ses dB(A)	kg
ZRV 720H37	50	4.3	345-415 /600-690Y	10.0 /5.8Y	320	-360	380	73	53
ZRV 720H37	60	4.6	380-480 /660-720Y	10.4 /6.0Y	385	-350	320	76	53

Not: Performans eğrileri, 15°C sıcaklıktaki hava ve 1013 mbar atmosfer basıncında yapılan ölçümler esas alınarak hazırlanmıştır. Toplam basınç farkları, 25°C'ye kadar emiş ve ortam sıcaklıkları için geçerlidir.

A promotional banner for ZEROVAC VACUUM SYSTEMS. The background is dark blue with a glowing blue light effect on the right side. The ZEROVAC logo is in the top left corner. The main text 'DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN' is in large white letters. Below it, a paragraph in white text says 'Teknik destek, ürün seçimi veya size özel teklif için satış ekibimizle iletişime geçin.' At the bottom, there are three contact options: an email icon with 'info@zerovakum.com.tr', a phone icon with '+90 212 656 29 08', and a globe icon with 'www.zerovakum.com.tr'.